





STRUTTURE A LAMELLE BIORIENTABILI RETRATTILI

Struttura autoportante realizzata interamente in acciaio zincato a caldo verniciato alle polveri epossidiche nella versione con copertura a lamella bioorientabile rotante da 0° a 140° e struttura interamente in alluminio rinforzato nella versione a lamella bioorientabile / retrattile. Quest'ultima particolare versione, offre la possibilità di beneficiare di una copertura in grado di svolgere tre diversi tipi di configurazioni: fissa, parzialmente aperta, completamente aperta.

Trave perimetrale alta solamente 21 cm, la gronda perimetrale va a filo e le dimensioni massime del singolo modulo sono 600x400 cm. Come detto in precedenza le lamelle si orientano fino a 140° ed è possibile scegliere la direzione di apertura in base al grado di luce o di ombra che si desidera avere all'interno. Completamente chiusa, la copertura superiore è resistente alla pioggia: l'acqua viene convogliata dalle gronde integrate ed i pilastri fungono da pluviali.

Nella nuova versione a lamelle RETRATTILI abbiamo la possibilità di illuminare maggiormente i nostri spazi interni. Il pacco lamelle attraverso appositi motori va a raccogliersi tutto quanto su di un lato della struttura, questa innovazione è unica nel suo genere e rende le nostre strutture veramente complete.

Disponibile in tutte le finiture e colorazioni presenti a catalogo e in alcune interessanti combinazioni bicolor. Può incorporare luci Led direttamente nel perimetro della struttura.

TECNOALLESTIMENTI by tecnokil srl

Showroom

Via Aurelia Antica, 46

58100 Grosseto

Tel. +39 0564 454312

info@tecnoallestimenti.com

www.tecnoallestimenti.com